



Starry Oil Corporation  
3-26-11, Horinouchi,  
Suginami-ku, Tokyo  
166-0013 Japan



製品説明書

## Q8 Jenbacher S Oil 40

(Jenbacher(イエンバッハ)製、据置型ガスエンジン用 高性能ガスエンジンオイル)

### <製品内容>

・“Q8 Jenbacher S Oil 40”は、Kuwait Petroleum International(KPC)社が製造販売している、化学合成系(水素化分解)ベースオイルを使用している中硫酸灰分ガスエンジンオイルです。過酷な使用条件下で天然ガス以外(バイオガス、下水発生ガス、埋立地発生ガス、木質ガス等)を燃料として使用される Jenbacher(イエンバッハ)社製、据置型ガスエンジンに最適な高性能ガスエンジンです。

・“Q8 Jenbacher S Oil 40”を使用する事により、オイル交換時間を平均 80%延長する事が可能で、エンジンの寿命を延長すると同時にオペレーションコストを大幅に低減する事が可能です。

・日本では、スターリーオイル株式会社が Kuwait Petroleum International(KPC)社製品の正規輸入販売代理店として、“Q8 Jenbacher S Oil 40”の輸入販売と技術的なサポートを行っています。

### <用途>

・“Q8 Jenbacher S Oil 40”は、Jenbacher(イエンバッハ)社製、天然ガス以外の様々なガスを燃料として使用している Type 2, Type 3, Type 4 及び Type 6 シリーズの全ての据置型ガスエンジンに使用が可能です。

・“Q8 Jenbacher S Oil 40”は、Jenbacher(イエンバッハ)社の“Technical Instruction”TA 1000-0099B”で、Jenbacher(イエンバッハ)社製、据置型ガスエンジンに使用する場合のオイル交換インターバルの延長が承認されています。また、“Technical Instruction”TA 1000-1109”で使用推奨されています。

製、天然ガス以外の様々なガスを燃料として使用している Type 2, Type 3, Type 4 及び Type 6 シリーズの全

### <製品性状>

・“Q8 Jenbacher S Oil 40”の製品代表性状は以下の通りです。

	試験方法	単位	代表値
密度	ASTM D4052	g/ml	0.862
粘度グレード			SAE 40

	<u>試験方法</u>	<u>単 位</u>	<u>代表値</u>
動粘度 (@40 ° C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90.0
(@100 ° C)			13.4
粘度指数	ASTM D2270		150
全塩基価	ASTM D2896	mgKOH/g	8.0
密 度	ASTM D4052	g/ml	0.862
流動点	ASTM D97	° C	-18
引火点 (COC)	ASTM D92	° C	258
硫酸灰分	ASTM D874	% mass	0.79
銅板腐食性能	ASTM D130		1

詳細商品内容については、以下の担当者までお問い合わせください。

スターリーオイル株式会社 開発営業部  
〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3-26-11

TEL 03-6280-6770 FAX 03-3315-1465  
E-Mail <hoshino@starryoil.com>