



Starry Oil Corporation  
3-26-11, Horinouchi,  
Suginami-ku, Tokyo  
166-0013 Japan



製品説明書

## RADCOLUBE RHP 6083

(MIL-PRF-6083G 規格認証、鉱油系油圧作動油、防錆油)

### <製品内容>

・“RADCOLUBE RHP 6083”は、米国の軍需関連潤滑油メーカーRadco社が製造販売している米国軍需規格に適合した油圧作動油です。原材料は合成炭化水素系ベースオイルと添加剤で、防錆性能を高めるための添加剤も添加されています。

・“RADCOLUBE RHP 6083”は、油圧機器用油圧作動油としても、油圧システムの防錆油としても使用できます。

・“RADCOLUBE RHP 6083”は卓越した油圧特性を持つ酸化安定性／防錆性能に優れた油圧作動油で、軍需用途はもちろん、工業用機器／一般機器にも使用可能です。

・日本では、スターリーオイル株式会社が、Radco Industries Inc.社製品の正規輸入販売代理店として、“RADCOLUBE RHP 6083”の輸入販売と技術的なサポートを行っています。

### <認証>

- ・ MIL-PRF-6083G
- ・ Qualification Number : H-6055, 31 October 2014
- ・ NATO CODE : C-635
- ・ ISO 9001 : 2008, Certification Number : C2015-00068

### <製品荷姿>

1 US Quart, 1 US Gallon, 5 US Gallon Pail, 55 US Gallon Drum

### <製品性状>

- ・“RADCOLUBE RHP 6083”の製品代表性状は以下の通りです。

	規格値	代表値	試験方法
動粘度(@40 ° C, cSt)	min. 13	17.7	ASTM D455
(@-40 ° C, cSt)	max. 800	570	ASTM D455
(@-54 ° C, cSt)	max. 3,500	2,950	ASTM D455

	規格値	代表値	試験方法
引火点(° C)	min. 82	92	ASTM D93
中和価(mgKOH/g)	max. 0.20	0.18	ASTM D464
流動点(° C)	max. -59	-78	ASTM D97
水分(ppm)	max. 500	128	ASTM D6304
固形夾雑物(per 100ml, Microns)			FED-STD-791D 3012
5 ~ 25	10,000 max.	4,670	
26 ~ 50	250 max.	165	
51 ~ 100	50 max.	30	
>100	10 max.	5	
密度(@15.6 ° C)	Report	0.876	ASTM D1298

詳細商品内容については、以下の担当者までお問い合わせください。

スターリーオイル株式会社 開発営業部  
〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内3-26-11

TEL 03-6280-6770 FAX 03-3315-1465  
E-Mail <hoshino@starryoil.com >