



冷凍機用圧縮機

製品	性質	用途	特有の利点	ISO VG	仕様
LUNARIA EFL	封入 PAG 系合成油	・CO ₂ を使用する自動車用空調システム、ヒートポンプ、工業用冷凍機	CO ₂ 用途に特価した製品	46～100	ISO6743-3DRF
LUNARIA FR	ナフテン系鉱油	・CFC,HCFC,NH ₃ 冷却を使用した冷凍機用圧縮機	蒸発温度>-15℃	32～100	ISO6743-3DRA APV・Bock・Bitzer・Gram・Carrier・Grasso・Howden・J&E Hall・Sabroe・York
LUNARIA SH	水素化分解鉱油	・NH ₃ アンモニアガスを使用した冷却機用圧縮機	蒸発温度>-30℃	46 68	ISO6743-3DRA APV・Gram・Bock・J&E Hall・Grasso・Howden・Sabroe・York
LUNARIA SH 	PAO 系合成油	・NH ₃ アンモニアガスを使用した冷却機用圧縮機	蒸発温度>-50℃	46 68	NSF H1 ISO6743-3DRA APV・Gram・Bock・J&E Hall・Grasso・Howden・Sabroe・York
LUNARIA SK	アルキベンゼン系合成油	・CFC または HCFC 冷却剤を使用した冷却機用圧縮機	蒸発温度>-60℃	55～150	ISO6743-3DRE APV・Bock・Bitzer・Sabroe・York・RefComp
PLANETELF ACD	POE 系合成油	・HFC 冷媒を使用した冷凍機用圧縮機	蒸発温度>-60℃	32～220	ISO6743-3DRD Aerzen・Bock・Frasclid・Grasso・Howden・Sabroe・Sulzer・York
PLANETELF PAG244	PAG 系合成油	・R134a 冷媒を使用した冷凍機用圧縮機	—	53	—

空気圧縮機

製品	性質	用途	特有の利点	ISO VG	仕様
DACNIS	鉱油	・ 回転空気圧縮機、往復空気圧縮機 (レプシロ圧縮機)	オイルドレイン間隔 2,000 時間	32～150	Grades 32 to 68:ISO6743 -3DAH・ISO DP 6521 Grades 100 and 150:ISO 6743-3 DAB・DIN 51 506 VDL Bauer・CompAir・ Dresser-Rand・Sauer& Sohn・Sulzer Burckhardt
DACNIS LD	水素化分解鉱油	・ 給油式スクリータイプ空気圧縮機	オイルドレイン間隔 4,000 時間 低流動点	32～68	ISO 6743-3 DAJ・ISO DP 6521・DIN 51 506 VDL Atlas Copco・CompAir・ Hydrovane・Dresser- Rand
DACINS SH	PAO 系合成油	・ 回転スクリータイプ空気圧縮機	オイルドレイン間隔 8,000 時間 超低流動点	32～100	ISO 6743-3 DAJ・ISO DP 6521・Atlas Copco・ CompAir・Hydrovane・ Dresser-Rand
DACINS SE	エステル系合成油	・ 高圧用往復空気圧縮機、回転圧縮機 ターボ圧縮機	高い熱安定性 低流動点	46～100	ISO6743-3 DAJ・DIN 51 506 VOL Atlas Copco・ Bauer・CompAre・ Dresser-Rand・Tanabe Sauer&Sohn
NEVASTANE SL 	PAO 系合成油	・ 空気圧縮機 ・ 農業食品工業における厳しい環境 にも適合	過酷な使用条件でも装置を 非常によく保護する	32～100	NSF H1・Kosher ISO 6743-6 CKC・ ISO 6743-4 HV

真空ポンプ

製品	性質	用途	特有の利点	ISO VG	仕様
PV 100	鉱油	・真空ポンプ(最大真空度 $>10^{-3}$ mbar) ・中性ガスの抽出	—	125	ISO 6743-3 DVC
PV 100 PLUS	鉱油	・真空ポンプ(最大真空度 $>10^{-3}$ mbar) ・湿潤エアの抽出	—	125	ISO 6743-3 DVC
PV SH 100 	半合成油	・揺動ピストン真空ポンプ ・酸性ガスまたは腐食性ガスの抽出	偶発的な食品接触到適する	100	NSF H1 ISO 6743-3 DVC

空気圧システム

製品	性質	用途	特有の利点	ISO VG	仕様
PNEUMA	鉱油	空気ドリル:ハンマードリル用の空気 圧衝撃エンジン、ラインオイルーまたは 粉碎機	閉じ込められた環境で使用 できる:坑道、トンネル	46~150	ISO 6743-11 P
PNEUMA SY	合成油	防音式空気圧衝撃装置	氷結防止効果を有する 極低温でも使用できる	17	—